

KOTŁY I INSTALACJE KOTŁOWE OKRĘTOWE	NORMA BRANŻOWA	BN-69 1315-02
	Kotły wodne pomocnicze okrętowe	
	Podstawowe parametry	Grupa katalogowa V 44

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podstawowe parametry kotłów wodnych pomocniczych okrętowych z naturalnym obiegiem wody, stosowanych do ogrzewania.

1.2. Określenia

1.2.1. Znamionowa wydajność cieplna - największa trwała wydajność cieplna kotła, na którą jest on obliczony i według której otrzymuje oznaczenie podane na tabliczce znamionowej.

1.2.2. Ciśnienie robocze kotła - najwyższe nadciśnienie, na które kocioł został dopuszczony do eksploatacji.

2. WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW2.1. Znamionowe wydajności cieplne

kcal/h	20000	40000	63000	100000	160000	250000
W	24260	46520	73269	116300	186080	290750

2.2. Temperatura wody na wlocie z kotła

a) dla kotłów o nadciśnieniu roboczym do 2 kG/cm² (0,2 MN/m²) powinna wynosić do 115°C,

b) dla kotłów stosowanych w układach okrętowych otwartych powinna wynosić do 90°C.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/1315-02

Zalecenia międzynarodowe-RWPB PC 883-67 Котлы вспомогательные судовые водогрейные основные параметры - норма zgodna.

BN-75/1315-02 Kotły wodne pomocnicze okrętowe. podstawowe parametry
V 44

zmiana 2
12.11.77 r.

1. W punkcie 2.1, tablica, zamiast: kcal/h, powinno być: kcal/h¹⁾; bezpośrednio pod tabelą dopisuje się następujący tekst (obwiedziony dodatkowo ramką): ¹⁾ Jednostka przejściowo dopuszczona do stosowania.

2. W punkcie 2.2 a), zamiast: ... do 2 kG/cm² (0,2 MN/m²), powinno być: do 0,2 MPa (2 kG/cm²).

Zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 7/75 poz. 77

(Biuletyn PKNiM nr 3/78 poz. 27)

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Okrętowego
Ustanowiona przez Dyrektora COKB dnia 2 maja 1969 r.
jako norma obowiązująca w zakresie projektowania od dnia 1 lipca 1970 r.
(Mon. Pol. nr 27/1969 poz. 217)