

Przykłady oznaczania:

ZAWROTNICA OKIENNA PN/B-1692 Typ I

oznacza zawrotnicę okienną do letniego okna futrynowego;

ZAWROTNICA DRZWIOWA PN/B-1692 Typ II

oznacza zawrotnicę do drzwi balkonowych otwieranych do wewnątrz.

U w a g i:

1) Zawrotnice zewnętrzne służą do zamykania letnich skrzydeł, otwieranych na zewnątrz, zaś zawrotnice wewnętrzne do letnich i zimowych, otwieranych do wewnątrz.

2) Zawrotnice wewnętrzne umocowuje się na skrzydłach okiennych za pomocą 3 skuwek w miejscach jak na rysunku, a na drzwiowych dodaje się czwartą skuwkę w połowie wysokości między zakładką i górnym haczykiem. W zawrotnicach zewnętrznych środkową skuwkę zastępuje antabka.

3) Wysokość położenia osi zakładki zawrotnicy drzwiowej od podłogi wynosi 1100 mm (jak dla klamki).

4) Przy oknach dwuskrzydłowych używa się zawrotnic prawych, a przy oknach trójdzielnych mogą być użyte i lewe zawrotnice w zależności od pozycji otwieranego skrzydła.

Materiał: na pręt, zakładkę i dodatkowe części, służące do umocowania i zamocowania pręta – stal A 35; na gałkę i antabkę – mosiądz o zawartości min. 60% miedzi lub biały metal.

Wykonanie: pręt, zakładka i dodatkowe części – surowe, dokładnie odkute; gałka i antabka – lane i polerowane.

Nr. Jhwi 730



11.048.

N2B/N 258

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
